

## Transportgurt – 2 lagig PVC weiß

<b>Typ</b> .....	<b>2 lagig PVC weiß</b>
Bezeichnung .....	SE 8/2 0 + 0,5 PVC GL weiß FDA
Trägergewebe .....	Polyestergewebe
Gewebeeinlage .....	2 Gewebeeinlagen
Gurtstärke .....	2,0 mm
Gewicht pro Quadratmeter .....	2,0 kg
Produktionsbreite .....	2.000 mm

### Ausführung der Tragseite (Oberseite des Gurtes)

Werkstoff .....	Polyestergewebe / PVC
Oberflächenbeschaffenheit .....	glatt, anhaftend (Grip)
Staufähigkeit .....	nein
Beschichtungsstärke .....	0,5 mm

### Ausführung der Laufseite (Unterseite des Gurtes)

Werkstoff / Beschichtung .....	Polyestergewebe, imprägniert
--------------------------------	------------------------------

### Technische Daten

Belastung bei 1 % Dehnung per N/mm .....	8 N/mm
Mindest – Walzendurchmesser .....	Ø 20 mm
Temperaturbeständigkeit .....	- 20 °C bis + 80 °C
FDA – Zulassung .....	ja
Öl- und Fettbeständig .....	nein
Antistatische Eigenschaften .....	nein
Max. Gurtspannung .....	0,5 %