

Transportgurt

<b>Typ</b>	<b>2 lagig PVC Minigrip grün</b>
Bezeichnung	SE 8/2 0 + 2,0 PVC Minigrip grün
Trärgewebe	Polyestergewebe
Gewebeeinlage	2 Gewebeeinlagen
Gurtstärke	ca. 3,5 mm
Gewicht pro Quadratmeter	3,0 kg
Produktionsbreite	max. 2.000 mm

#### **Ausführung der Tragseite (Oberseite des Gurtes)**

Werkstoff	Polyestergewebe/ PVC weich (45° Shore A)
Oberflächenbeschaffenheit	Minigrip – Prägung, matt, anhaftend (Grip)
Staufähigkeit	nein
Beschichtungsstärke	2,0 mm

#### **Ausführung der Laufseite (Unterseite des Gurtes)**

Werkstoff/ Beschichtung	Polyestergewebe ohne Beschichtung
-------------------------	-----------------------------------

#### **Technische Daten**

Belastung bei 1 % Dehnung per N/ mm	9 N/ mm
Mindest – Walzendurchmesser	Ø 40 mm, Gegenbiegung 800 mm
Temperaturbeständigkeit	- 5° C bis + 80° C
FDA – Zulassung	nein
Öl- und Fettbeständig	bedingt beständig
Antistatische Eigenschaften	nein
Auflege Dehnung	0,5 %