

Transportgurt

Typ	2 lagig PVC Sägezahn
Bezeichnung	KE 12/2 0 + 3,0 PVC Sägezahn weiß FDA
Trärgewebe	Polyestergewebe
Gewebeeinlage	2 Gewebeeinlagen
Gurtstärke	ca. 4,0 mm
Gewicht pro Quadratmeter	4,5 kg
Produktionsbreite	max. 2.000 mm

Ausführung der Tragseite (Oberseite des Gurtes)

Werkstoff	Polyestergewebe/ PVC (75° Shore A)
Oberflächenbeschaffenheit	Sägezahnprofil weiß
Staufähigkeit	nein
Beschichtungsstärke	3,0 mm

Ausführung der Laufseite (Unterseite des Gurtes)

Werkstoff/ Beschichtung	Polyestergewebe ohne Beschichtung
-------------------------	-----------------------------------

Technische Daten

Belastung bei 1 % Dehnung per N/ mm	12 N/ mm
Mindest – Walzendurchmesser	Ø 60 mm
Temperaturbeständigkeit	- 10° C bis + 70° C
FDA – Zulassung	ja
Öl- und Fettbeständig	bedingt beständig
Antistatische Eigenschaften	nein
Auflege Dehnung	0,5 %