

Transportgurt

<b>Typ:</b>	<b>2 lagig PU grün glatt</b>
Bez:	SE 8/2 01 + 02 PU AS GL grün
Trägergewebe	Polyestergewebe
Gewebeeinlage	2 Gewebeeinlagen, verwebt
Gurtstärke	ca. 1,8 mm
Gewicht pro Quadratmeter	ca. 2,5 kg
Produktionsbreite	max. 3.500 mm

#### **Ausführung der Tragseite (Oberseite des Gurtes)**

Werkstoff/ Beschichtung	PU (Polyurethane) ca. 80 ° Shore A
Oberflächenbeschaffenheit	glatt, glänzend
Staufähigkeit	ja
Beschichtungsstärke	0,2 mm

#### **Ausführung der Laufseite (Unterseite des Gurtes)**

Werkstoff/ Beschichtung	Polyestergewebe, imprägniert
-------------------------	------------------------------

#### **Technische Daten**

Belastung bei 1 % Dehnung per N/ mm	8 N/ mm
Mindest – Walzendurchmesser	Ø 20 mm
Temperaturbeständigkeit	- 10° C bis + 80° C
FDA – Zulassung	nein
Öl- und Fettbeständig	ja
Antistatische Eigenschaften	ja
Auflege Dehnung	0,5 %