

Transportgurt

Typ	4 lg. PU grün glatt
Bezeichnung	ME 40/2 0 + 2,0 PU GL grün
Trägergewebe	Polyestergewebe, quersteif
Gewebeeinlage	2 Gewebeeinlagen
Gurtstärke	ca. 4,0 mm
Gewicht pro Quadratmeter	ca. 4,2 kg
Produktionsbreite	max. 3.000 mm

Ausführung der Tragseite (Oberseite des Gurtes)

Werkstoff/ Beschichtung	PU (Polyurethane) ca. 93 ° Shore A
Oberflächenbeschaffenheit	glatt, abriebfest, schnittfest
Staufähigkeit	ja
Beschichtungsstärke	ca. 2,0 mm

Ausführung der Laufseite (Unterseite des Gurtes)

Werkstoff/ Beschichtung	Polyestergewebe
-------------------------	-----------------

Technische Daten

Belastung bei 1 % Dehnung per N/ mm	22 N/ mm
Mindest – Walzendurchmesser	Ø 80 mm
Temperaturbeständigkeit	- 5° C bis + 80° C
FDA – Zulassung	ja
Öl- und Fettbeständig	ja
Antistatische Eigenschaften	nein, alternativ in AS Ausführung erhältlich
Auflege Dehnung	0,5 %