

Transportgurt

<b>Typ</b>	<b>TT 05 schwarz</b>
Bezeichnung	TT 05 AS schwarz
Trärgewebe	Polyestergewebe beidseitig
Gewebeeinlage	2 Gewebeeinlagen
Gurtstärke	ca. 1,2 mm
Gewicht pro Quadratmeter	ca. 1,3 kg
Produktionsbreite	500 mm

#### **Ausführung der Tragseite (Oberseite des Gurtes)**

Werkstoff	Polyamidgewebe imprägniert, antistatisch
Oberflächenbeschaffenheit	Gewebe glatt, matt
Staufähigkeit	ja
Beschichtungsstärke	--

#### **Ausführung der Laufseite (Unterseite des Gurtes)**

Werkstoff/ Beschichtung	Polyamidgewebe imprägniert, antistatisch
-------------------------	--

#### **Technische Daten**

Belastung bei 1 % Dehnung per N/ mm	5 N/ mm
Mindest – Walzendurchmesser	Ø 30 mm
Temperaturbeständigkeit	- 20° C bis + 80° C
FDA – Zulassung	nein
Öl- und Fettbeständig	ja
Antistatische Eigenschaften	ja, 8 hoch -10 Ohm (Prüfung gem. EN 20284)
Auflege Dehnung	2,0 %