

## Transportgurt – 2 lagig PVC Längsrille petrol

<b>Typ</b> .....	<b>2 lagig PVC Längsrille petrol</b>
Bezeichnung .....	KE 8/2 0 + 1,5 LR PVC petrol
Trägergewebe .....	Polyestergewebe
Gewebeeinlage .....	2 Gewebeeinlagen
Gurtstärke .....	ca. 2,7 mm
Gewicht pro Quadratmeter .....	2,8 kg
Produktionsbreite .....	1.500 mm

### Ausführung der Tragseite (Oberseite des Gurtes)

Werkstoff .....	Polyestergewebe / PVC weich
Oberflächenbeschaffenheit .....	kleine Längsrillen, matt, anhaftend (Grip)
Staufähigkeit .....	nein
Beschichtungsstärke .....	1,2 mm

### Ausführung der Laufseite (Unterseite des Gurtes)

Werkstoff / Beschichtung .....	Polyestergewebe ohne Beschichtung
--------------------------------	-----------------------------------

### Technische Daten

Belastung bei 1 % Dehnung per N / mm .....	8 N / mm
Mindest – Walzendurchmesser .....	Ø 40 mm
Temperaturbeständigkeit .....	- 10 °C bis + 80 °C
FDA – Zulassung .....	nein (nicht geprüft)
Öl- und Fettbeständig .....	nein
Antistatische Eigenschaften .....	ja
Max. Gurtspannung .....	0,4 %