

## Transportgurt – 2 lagig PVC Minigrip grün

<b>Typ</b> .....	<b>2 lagig PVC Minigrip grün</b>
Bezeichnung .....	SE 8/2 0 + 2,0 PVC Minigrip grün
Trägergewebe .....	Polyestergewebe
Gewebeeinlage .....	2 Gewebeeinlagen
Gurtstärke .....	ca. 3,5 mm
Gewicht pro Quadratmeter .....	3,0 kg
Produktionsbreite .....	max. 2.000 mm

### Ausführung der Tragseite (Oberseite des Gurtes)

Werkstoff .....	Polyestergewebe / PVC weich (45° Shore A)
Oberflächenbeschaffenheit .....	Minigrip – Prägung, matt, anhaftend (Grip)
Staufähigkeit .....	nein
Beschichtungsstärke .....	2,0 mm

### Ausführung der Laufseite (Unterseite des Gurtes)

Werkstoff / Beschichtung .....	Polyestergewebe ohne Beschichtung
--------------------------------	-----------------------------------

### Technische Daten

Belastung bei 1 % Dehnung per N / mm .....	9 N / mm
Mindest – Walzendurchmesser .....	Ø 40 mm, Gegenbiegung 800 mm
Temperaturbeständigkeit .....	- 5 °C bis + 80 °C
FDA – Zulassung .....	nein
Öl- und Fettbeständig .....	bedingt beständig
Antistatische Eigenschaften .....	nein
Max. Gurtspannung .....	0,5 %