

Transportgurt – Nadelfilz 4.0 schwarzgrau

Typ	Nadelfilz 4.0 schwarzgrau
Bezeichnung	Nadelfilz 4.0
Trägergewebe	Polyestergewebe, nicht querstabil
Gewebeeinlage	1 Gewebeeinlagen
Gurtstärke	ca. 4,0 mm
Gewicht pro Quadratmeter	ca. 2,0 kg
Produktionsbreite	max. 2.000 mm

Ausführung der Tragseite (Oberseite des Gurtes)

Werkstoff	Polyester- Vlies
Oberflächenbeschaffenheit	Nadelfilz, weich
Staufähigkeit	ja
Beschichtungsstärke	--

Ausführung der Laufseite (Unterseite des Gurtes)

Werkstoff / Beschichtung	Nadelfilz
--------------------------------	-----------

Technische Daten

Belastung bei 1 % Dehnung per N / mm	8 N / mm
Mindest – Walzendurchmesser	Ø 60 mm
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 160 °C
FDA – Zulassung	nein
Öl- und Fettbeständig	ja
Antistatische Eigenschaften	ja, 5 x 10 hoch 7
Gurtspannung	min. 0,5 % bis max. 1 %