

## Transportgurt – 1 lagiger Silikongurt

<b>Typ</b> .....	<b>1 lagiger Silikongurt</b>
Bezeichnung .....	E 4/1 0 + 05 SI AS weiß
Trägergewebe .....	Polyestergewebe quersteif
Gewebeeinlage .....	1 Gewebeeinlage
Gurtstärke .....	ca. 1,4 mm
<b>Gewicht pro Quadratmeter ca. 1,4 kg</b>	
Produktionsbreite .....	max. 2.000 mm
Ausführung der Tragseite (Oberseite des Gurtes)	
Werkstoff / Beschichtung .....	Silikon weiß
Oberflächenbeschaffenheit .....	hoch anhaftend (Grip), glatt, glänzend
Staufähigkeit .....	nein
Beschichtungsstärke .....	0,5 mm
<b>Ausführung der Laufseite (Unterseite des Gurtes)</b>	
Werkstoff / Beschichtung .....	Polyestergewebe
<b>Technische Daten</b>	
Belastung bei 1 % Dehnung per N / mm .....	4 N / mm
Mindest – Walzendurchmesser .....	Ø 25 mm
Temperaturbeständigkeit .....	-10 °C bis + 160 °C
FDA – Zulassung .....	nicht geprüft
Öl- und Fettbeständig .....	nein
Antistatische Eigenschaften .....	ja
Max. Gurtspannung .....	0,5 %